

SERIE KSC

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΥΧΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ .
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ.

Η νέα σειρά KSC επιτρέπει το πλύσιμο με υπερήχους μικρών και μεσαίων εξαρτημάτων.

Τα πλυντήρια ανταλλακτικών υπερήχων KSC είναι εξοπλισμένα με ισχυρό μικροεπεξεργαστή σε συνδυασμό με λογισμικό το οποίο σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με απόλυτη αυτονομία την καλύτερη συχνότητα πλυσίματος σύμφωνα με τη θερμοκρασία , τον όγκο του υγρού και τον όγκο των εξαρτημάτων που πρόκειται να πλυθούν.

Έχει επίσης τοποθετηθεί ένα χειροκίνητο ποτενσιόμετρο (ρυθμιστή) που επιτρέπει τη "ρύθμιση σάρωσης", δηλαδή σου επιτρέπει να διαμορφώσεις τη συχνότητα πλύσης.

Ρυθμιζόμενη συχνότητα από 100 έως 300 Hz.

Αυτό επιτρέπει την αύξηση της απόδοσης πλυσίματος με "σπάσιμο" στα ακίνητα κύματα που δημιουργούνται μέσα στη δεξαμενή.



KSC 25

ΕΚΔΟΧΗ

- HT (θέρμανση έως 80 ° C)

ΕΝΤΟΛΕΣ

- Ηλεκτρομηχανολογικό

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συντήρηση Αυτοκινήτου / Μοτοσικλέτας
- Πλύσιμο καλουπιών
- Μηχανοβιομηχανία ,Αφαίρεση τσιπ ,Χυτήρια ,Χύτευση
- Αεροναυπηγική/Διαστημική βιομηχανία
- Γραφιστική βιομηχανία και Εργοστάσια Χρωμάτων ,Απογύμνωση Βαφής
- Επιφανειακή επεξεργασία
- Ηλεκτρονικά / Χημικά , Φαρμακευτικά, Ιατρικά, Καλλυντικά, Τρόφιμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

- Μονή δεξαμενή

KS 05

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	KSC 25	KSC 50
Χωρητικότητα φόρτωσης	20 kg	25 kg
Χωρητικότητα δοχείου 1	25 lt	50 lt
Θέρμανση δεξαμενής 1	1,5 kW	3,0 kW
Υπέρηχος (αιχμής / αποτελεσματικός)	950W 26 kHz	1200W 26 kHz

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ	KSC 25	KSC 50
Πλάτος	55 cm	55 cm
Βάθος	45 cm	45 cm
Ύψος	87 cm	87 cm
Περιοχή Πλυσίματος	35 x 25 cm	50 x 25 cm
Ύψος Πλύσης	30 cm	40 cm
Βάρος	38 kg	52 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανοξείδωτη κατασκευή Aisi 304 και φύλλα σε επαφή με το υγρό
- Ηλεκτρικό σύστημα IP65 με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια
- Υγρή θέρμανση με ηλεκτρική αντίσταση από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λεύκανση εσωτερικών συγκολλήσεων
- Ανοξείδωτο διάτρητο καλάθι από λαμαρίνα