

LAVAPEN

Αυτό το μοντέλο είναι ιδανικό για την επιτυχή έκπλυση μηχανικών μερών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το πλύσιμο πραγματοποιείται χειροκίνητα με δύο γάντια τοποθετημένα στο μπροστινό μέρος. Το κατάλληλο αποτέλεσμα πλύσης εξασφαλίζεται από μια αντλία υψηλής πίεσης και ένα ειδικό ακροφύσιο ψεκασμού.

Η **P** έκδοση με πνευματική παροχή μόνο για τη χρήση απορρυπαντικών σε θερμοκρασία δωματίου.

Η **C** και **X** έχουν ηλεκτρική παροχή και μπορούν να φθάσουν τα 60° για το υγρό πλύσης και να πλύνουν τα μέρη με μια ρυθμιζόμενη αντλία πίεσης ικανή να φθάσει τα 8 bar για την έκδοση **C** και 80 bar για την έκδοση **X**.



ΕΚΔΟΧΗ

P (πνευματική), **C** (θερμική, ηλεκτρική),
X (θερμή ηλεκτρική υψηλής πίεσης)

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Πιεσμένος αέρας (πνευματική έκδοση)
230V 1PH + N + PE 50HZ (και περισσότερο κατόπιν ζήτησης)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνεται σε όλες τις μηχανές **Lavapen**

- Αφαιρούμενα πλαίσια στήριξης με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ χάλυβα AISI 304
- Πόρτα κλεισίματος με εύκαμπτους σωλήνες και γυαλί
- Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας με ελατήρια αερίου και άγκιστρο
- Φίλτρο στην αναρρόφηση της αντλίας (500 μ)
- Το πλύσιμο ενεργοποιείται με το πεντάλ
- Διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας
- Δομή και πλάκες με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ χάλυβα AISI 304 Φως νέον για εσωτερικό φωτισμό
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ αντιστάσεις θέρμανσης
- PVC γάντια (απωθητικά λαδιών και γράσων, καλή αντοχή σε χημικά προϊόντα)
- Ρυθμιζόμενα πόδια +/- 50 mm

Τι προσφέρει η έκδοση **P**

- Ακροφύσιο πλύσης υπό πίεση και βούρτσα υπό πίεση
- Πίεση πλύσης ρυθμιζόμενη με το χέρι από 1 έως 5 bar

Τι προσφέρει η έκδοση **C**

- Ακροφύσιο πλύσης υπό πίεση και βούρτσα υπό πίεση
- Πίεση πλύσης ρυθμιζόμενη με το χέρι από 1 έως 9 bar
- Έλεγχος ελάχιστου επιπέδου δεξαμενής για την προστασία της αντλίας και της αντίστασης

Τι προσφέρει η έκδοση **X**

- Ειδικό ακροφύσιο πλύσης υπό πίεση και αντιολισθητική χειρολαβή
- Έλεγχος πίεσης
- Η πίεση πλύσης ρυθμίζεται με το χέρι από 30 έως 80 bar
- Έλεγχος ελάχιστου επιπέδου δεξαμενής για την προστασία της αντλίας και αντίσταση
- Βαλβίδα υπερχείλισης
- Υδατοπαγίδα με ρυθμιστή πίεσης αέρα
- Βάση με ρόδες για την μεταφορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

L – ΠΛΑΤΟΣ P – ΒΑΘΟΣ H – ΥΨΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΣΕΙΡΕΣ	LP 2	LP 3	LP 4
Οι συνολικές διαστάσεις του μηχανήματος κλειστό (L x P x H)	P – C – X	92 x 69 x 160H cm	117 x 84 x 160H cm	142 x 94 x 160H cm
Οι συνολικές διαστάσεις του μηχανήματος ανοιχτό (L x P x H)	P – C – X	92 x 98 x 170H cm	117 x 111 x 180H cm	142 x 120 x 188H cm
Πλύσιμο (L x P x H)	P – C – X	70 x 55 x 45H cm	95 x 70 x 45H cm	120 x 80 x 45H cm
Χωρητικότητα φορτίου καλαθιού	P – C – X	70KG	70KG	70KG
Χωρητικότητα δεξαμενής	P – C – X	40lt	75lt	90lt
Αντλία πλυσίματος	P	5bar – 2lt/min	5bar – 2lt/min	5bar – 2lt/min
	C	0.75kw – 9bar 10lt/min	0.75kw – 9bar 10lt/min	0.75kw – 9bar 10lt/min
	X	1.5kw – 80bar 12.5lt/min	1.5kw – 80bar 12.5lt/min	1.5kw – 80bar 12.5lt/min
Αντίσταση	C - X	2kw	2kw	2kw
Παροχή	P	6bar – 20NI/min	6bar – 20NI/min	6bar – 20NI/min
	C- X	230V 1PH 50Hz 8.6A	230V 1PH 50Hz 8.6A	230V 1PH 50Hz 8.6A

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΥΠΟΣ	LP 2	LP 3	LP 4
Έξοδος ατμού	Ø55 mm	Ø55 mm	Ø55 mm
Στόμιο εισόδου αέρα	F¼" GAS	F¼" GAS	F¼" GAS
Βάνα αποστράγγισης υγρών δεξαμενής	F¾" GAS	F¾" GAS	F¾" GAS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	LP 2	LP 3	LP 4
HA (άνοιγμα - ύψος)	170 cm	180 cm	188 cm
(κλειστό ύψος)	160 cm	160 cm	160 cm
L (πλάτος)	92 cm	117 cm	142 cm
P (βάθος)	98 cm	111 cm	120 cm
AC(ύψος φόρτωσης)	98cm	98cm	98cm

